





Mińsk Mazowiecki Janów

Render 1, Natężenia oświetlenia w [lx]




Render 2, Natężenia oświetlenia w [lx]




DIALux Siled Sp. z o.o. lampa uliczna Voltera 63 W DWC 1x


Ilustracje oświetleń
znajdziesz w naszym
katalogu oświetleń.

Stopień efektywności: 85.00%
Strumień świetlny lampy: 7550 lm
Strumień świetlny opraw: 6417 lm
Moc: 63.0 W
Skuteczność świetlna: 101.9 lm/W
Temperatura barwowa: 3000 K
Indeks odtwarzania barw: 100

Wylot światła 1 / Polarny LVK

Wylot światła 1 / Liniowy LVK

Nie można utworzyć diagramu stożkowego, ponieważ rozsył światła jest asymetryczny.


Wylot światła 1 / Wykres luminacji


Nie można utworzyć diagramu UGR, ponieważ rozsył światła jest asymetryczny.

DIALux Siled Sp. z o.o. lampa uliczna Voltera 63 W SQ-VSM 1x

Ilustracje oświetleń
znajdziesz w naszym
katalogu oświetleń.


Stopień efektywności: 86.69%
Strumień świetlny lampy: 8000 lm
Strumień świetlny opraw: 6936 lm
Moc: 63.0 W
Skuteczność świetlna: 110.1 lm/W
Temperatura barwowa: 3000 K
Indeks odtwarzania barw: 100

Wylot światła 1 / Polarny LVK

Wylot światła 1 / Liniowy LVK


Nie można utworzyć diagramu stożkowego, ponieważ rozsył światła jest asymetryczny.

Wylot światła 1 / Wykres luminacji



Nie można utworzyć diagramu UGR, ponieważ rozsył światła jest asymetryczny.


Teren osiedla



Wynik	Średn. (zad.)	Min.	Maks.	Min/środek	Min/maks
Pionowe natężenie oświetlenia [lx]	1.91	0.00	16.5	0.00	0.00

Profil: Ogólne obszary komunikacyjne w zakładach pracy/miejscach pracy na powietrzu, Pasaże dla pieszych, miejsca nawracania pojazdów, miejsca za- i wyładunku


Teren osiedla



Skala: 1 : 750

Pionowe natężenie oświetlenia (Siatka)

Średn. (rzecz.): 1.91 lx, Min.: 0.00 lx, Maks.: 16.5 lx, Min/środek: 0.00, Min/maks: 0.00


Teren osiedla

Skala: 1 : 750

Pionowe natężenie oświetlenia (Siatka)

Średn. (rzecz.): 1.91 lx, Min.: 0.00 lx, Maks.: 16.5 lx, Min/środek: 0.00, Min/maks: 0.00

Teren osiedla



Skala: 1 : 750

Pionowe natężenie oświetlenia (Siatka)

Średn. (rzecz.): 1.91 lx, Min.: 0.00 lx, Maks.: 16.5 lx, Min/środek: 0.00, Min/maks: 0.00