

Uwaga!

Podane odległości na schemacie są odległościami minimalnymi.
Zachować odległość pomiędzy znakami istniejącymi i tymczasowymi
min. 50m przy prędkości dop. >90km/h
min 20m przy prędkości dop. >60km/h
min. 10m na pozostałych drogach.

Znaki B-25+B-33 należy powtarzać za tablicamiD-42/D-43 w sytuacjach, gdy w strefie robót znajdą się te znaki lub za skrzyżowaniem.

Zakres robót:
1. Roboty ziemne,
2. Poszerzenie jezdni,
3. Budowa zatok autobusowych.
4. Prowadzenie robót na poboczu w terenie zabudowanym

Inwestor:	**Gmina Mińsk Mazowiecki** **z/s 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14**				
Wykonawca:	**BIURO PROJEKTOWE "D-9" KRZYSZTOF NADANY** **ul. Glermków 55 lok. 1, 04-491 Warszawa**				
Nazwa oblektu:	**Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej rozbudowy drogi gminnej relacji Nowe Osiny - Targówka**				
Nazwa rysunku:	**Tymczasowa organizacja ruchu** **Schemat oznakowania podczas budowy poboczy**				
Projektant Nr uprawnień	mgr inż. Krzysztof Nadany MAZ/0350/POOD/07 specjalność: DROGI	Podpis	Data 08.2012r.	Nr rysunku: 1.0	Skala: -