


Studzienka inspekcyjna Ø315 z rurą teleskopową i włazem lub wpustem żeliwnym klasy B lub D





1 - krawężnik uliczny betonowy 15x30cm


2 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (wykonać jeżeli ława i krawężnik nie są układane bezpośrednio po sobie)

3 - ława betonowa z oporem - beton klasy C12/15

4 - wypełnienie szczeliny gotową zalewą elastomeroasfaltową na gorąco

opornik 12x25cm



Data opracowania:	Inwestor:	Tytuł rysunku:	Zakres i funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień i spec.:	Podpis:	Nr rysunku:
01.10.2020	 Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chelmońskiego 14 05-300 Mińsk Mazowiecki	SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE	Drogi Projektant	mgr inż. JAROSŁAW PAROL	Decyzja nr 2/10 drogi - projektowanie bez ograniczeń	Jarosław Parol rysunek podpisany elektronicznie	5
Nr archiwalny: 2020_101			Drogi Sprawdzający	mgr inż. PAWEŁ CIECHANOWICZ	MAZ/0350/POOD/08 drogi - projektowanie bez ograniczeń	Paweł Ciechanowicz rysunek podpisany elektronicznie	Skala: 1:10 Format: A3
Wydruk PDF: 10.12.2020 13:32:32							
Faza: PB							
	JPPC Polska sp. z o.o. ul. B. Czecha 36, 04-555 Warszawa tel: +48 22 490 42 31 biuro@jppc.pl www.jppc.pl	Przebudowa dodatkowej jezdni drogi krajowej DK50 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Zamienie - odcinek od szkoły do łącznika ul. Osiedlowej w Zamieniu gm. Mińsk Mazowiecki, pow. miński					